

TERMAL İZOLASYON

PIRBOARD KR

PIRBOARD Kraft / Kraft · PIRBOARD KR

0,022

W/mK ısı iletkenlik

20 - 200

mm dolgu kalınlığı

1200

mm faydalı en

2400

mm azami boy

ÜRÜN TANIMI

PIRBOARD KR, iki yüzeyi kraft kağıt kaplı PIR yalıtım levhasıdır. Serinin en ekonomik yüzey seçeneğidir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolgu malzemesi	PIR
Yangın sınıfı	B-s1-d0
Isıl iletkenlik	0,022 W/mK
Dolgu kalınlıkları	20 mm · 30 mm · 40 mm · 50 mm · 60 mm · 70 mm · 80 mm · 100 mm · 150 mm · 200 mm
Firma sertifikaları	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE

Sistem olarak, sac ile uygulandığında geçerlidir.

ÖLÇÜLER

FAYDALI EN	KALINLIK	AZAMI BOY
1200 mm	20 - 200 mm	2400 mm

DOLGU MALZEMESİ

TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1

MALZEME	YOĞUNLUK	KALINLIK	ISIL İLETKENLİK	YANGINA TEPKİ
PIR	33-40 kg/m ³ PIR	20 - 200 mm	0,022 W/mK	B-s1-d0

BİLGİ İÇİNwww.nuhpanel.com.tr

444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası