

TERMAL İZOLASYON

PIRBOARD ULTRA

PIRBOARD - 80-130 kg/m³ PIR · PIRBOARD ULTRA

0,022

W/mK ısı iletkenlik

20 - 200

mm dolgu kalınlığı

1200

mm faydalı en

2400

mm azami boy

ÜRÜN TANIMI

PIRBOARD ULTRA, PIRBOARD serisinin üst yüzey performanslı ürünüdür. Çekirdek diğer üç ürünle aynıdır: PIR, 0,022 W/mK ısı iletkenlik, B-s1-d0 yangın sınıfı.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolgu malzemesi	PIR
Yangın sınıfı	B-s1-d0
Isıl iletkenlik	0,022 W/mK
Dolgu kalınlıkları	20 mm · 30 mm · 40 mm · 50 mm · 60 mm · 70 mm · 80 mm · 100 mm · 150 mm · 200 mm
Firma sertifikaları	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE

ÖLÇÜLER

FAYDALI EN	KALINLIK	AZAMI BOY
1200 mm	20 - 200 mm	2400 mm

DOLGU MALZEMESİ

TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1

MALZEME	YOĞUNLUK	KALINLIK	ISIL İLETKENLİK	YANGINA TEPKİ
PIR	80-130 kg/m ³ PIR	20 - 200 mm	0,022 W/mK	B-s1-d0

BİLGİ İÇİNwww.nuhpanel.com.tr

444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası